BCCA

CE

CERTIFICAT

de constance des performances

Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
(le Règlement des Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique aux produits de construction

FABRIBOIS LIGNUM RF60

détaillés à l'Annexe 1 de ce certificat et mis sur le marché sous le nom ou la dénomination commerciale de

Fabribois S.A.
Rue Botrange 44, BE - 4950 Sourbrodt

et fabriqués dans l'unité de production

Fabribois S.A.
Rue Botrange 44, BE - 4950 Sourbrodt

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et
la vérification de la constance des performances décrites dans l'Annexe ZA de la norme

sous le système 1 pour la performance définie dans ce certificat, sont appliquées et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant, est évalué en vue d'assurer la constance de la performance du produit de construction.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 01-07-2020 (sous la DPC) et demeure valide jusqu'au 31-12-2023, tant que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'unité de production soient modifiés de manière significative, sauf si l'organisme de certification de produit notifié suspend ou retire le certificat.

N° certificat 0749-CPR-BC1-581-528-EN14351-1-528 I Valable du 01-01-2020 au 31-12-2023

Délivré à Bruxelles, le 31 mars 2021.

ir. B. De Blaere,
Président du Comité de Gestion
Générale Certification et Agrément

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le site web www.bcca.be.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL
FONDATEURS: CSTC ET SECO
RUE D'ARLON 53, B – 1040 BRUXELLES
TÉL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE I WWW.BCCA.BE

CE 0749

BELAC 021 PROD

Annexe 1 au Certificat CE de constance des performances

0749-CPR-BC1-581-528-EN14351-1-528

Description des produits certifiés

Portes extérieures ayant des caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées

Résistance au feu selon la norme EN 1634-1 et classification selon la norme EN13501-2 : Intégrité E et isolation I1

Nom	**Fabribois Lignum RF60**	
Type	Portes extérieures avec profilés en bois, Eucalyptus lamellé-collé (densité > 537kg/m³)	Portes-fenêtres extérieures avec profilés en bois, Eucalyptus lamellé-collé (densité > 555kg/m³)
Configurations		
Dormant	Profilé 109x79mm Traverse basse 109x79mm / Seuil 109x32mm Profilé intermédiaire109x105mm Profilé intermédiaire 109x140mm (paumelles)	Profilé 109x76mm Traverse basse 109x76mm Profilé intermédiaire 109x105mm
Ouvrant	Simple ouvrant - Battante Profilé 109x115mm HxL max 2571x1224mm	Simple ouvrant – oscillo-battante Profilé 109x76mm HxL max 2363x1127mm
Quincaillerie	Serrure KFV AS2750 – 3 pts Paumelles Anuba TO320SM-HSR-WV-SS3	Maco Basis Oscillo-battant
Vitrage	AGC type Pyrobel 25 TGU Ouvrant HxL max 2037x869mm Fixe HxL max 2536x2095mm Parecloses vissées	AGC type Pyrobel 25 DGU 44.2 Ouvrant HxL max 1935x861mm Fixe HxL max 2225x990mm Parecloses vissées
Jeu	Huisserie 7.5mm max Sol 6.5mm max	Huisserie 7.2mm max
Classification	EI_1 60, EI_2 60	EI_1 60, EI_2 60

Cette annexe est valable tant que le certificat CE est valable.

Délivrée à Bruxelles, le 31 mars 2021.

ir. B. De Blaere,
Président du Comité de Gestion
Générale Certification et Agrément

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL
FONDATEURS: CSTC ET SECO
RUE D'ARLON 53, B – 1040 BRUXELLES
TÉL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE I WWW.BCCA.BE

0749
021 PROD